



SIPLUS S120 基础操作员面板 BOP20 -20...+70°C 带防腐蚀涂层 根据 6SL3055-0AA00-4BA0 . 操作部分带缩略图显示 2 行, 6 个按钮, 用于 参数设置和诊断 适合用于 控制单元 CU305 , CU310 , CU320

一般信息	
产品类型标志	BOP20
产品功能	- 可设置参数线性或平方 V/f 控制 - 带 ECO 模式的线性或平方 V/f 控制 - 带电流控制的 V/f 控制 - 使用编码器进行矢量控制 - 无编码器矢量控制
数字输入	
数字输入端数量	0
具有故障安全功能	0
模拟输入	
模拟输入端数量	0
接口	
PROFINET 接口数量	0
RS 485 接口数量	0
协议	
PROFIBUS	不
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP20
标准、许可、证书	
资格证明	CE
环境要求	
运行中的环境温度	- 最小值 -20 °C; = Tmin - 最大值 70 °C; = Tmax - 最小值 [° F] -4 °F - 最大值 [° F] 158 °F - 备注 安装高度超过水平面 1000 米以上, 控制单元需要降额 3 K/1000 m
运输/储存时的环境温度	- 最低存储温度 -40 °C - 最高存储温度 70 °C - 储放, 最小值 [° F] -40 °F - 储放, 最大值 [° F] 158 °F
相对空气湿度	

● 带凝露，已通过 IEC 60068-2-38 检验，最大值		100 %; RH，包括凝露/冻结（在凝露状态下不得调试）
坚实性		
用于地点位置固定的工业设备		
— 对生物活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3	是的; 3B2 级霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子（不包括动物群体），3B3 级设备可订购	
— 对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3	是的; 3C4 级（RH < 75 %），包括符合 EN 60068-2-52 的盐雾（清晰度 3）； *	
— 对机械活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3	不	
可应用于工业过程技术		
— 对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60654-4	是的; 3 级（三氯乙烯除外）	
— 环境条件适用于过程系统、测量系统和控制系统，符合 ANSI/ISA-71.04	是的; A/B 组 GX 级（三氯乙烯除外；有害气体浓度允许达到 EN 60721-3-3 标准规定的 3C4 级的极限值）； LC3 级（盐雾）和 LB3 级（油）	
备注		
— 有关环境条件分类的说明，符合 EN 60721、EN 60654-4 和 ANSI/ISA-71.04	* 运行时，随附的插头盖板必须保留在未占用的接口上！	
保形涂料		
● 对装配好的电路板涂层，根据 EN 61086	是的; 等级 2 可实现高可靠性	
● 军用测试，根据 MIL-I-46058C，修订版 7	是的; 使用期间涂层可能褪色	
● 印刷电路板组件用电气绝缘化合物的合格性和性能，根据 IPC-CC-830A	是的; 保形涂料，A 类	
尺寸		
宽度	49 mm	
高度	48 mm	
深度	8 mm	
重量		
重量（不含包装）	0.05 kg	
上一次修改：		
2020/12/18 		