

SIPLUS HMI TP1200 Comfort 对于中等负载 带防腐涂层 根据 6AV2124-0MC01-0AX0



相似插图

一般信息	
产品类型标志	TP1200 Comfort
显示	
显示屏规格	TFT
屏幕对角线	12.1 in
屏幕宽度	261.1 mm
屏幕高度	163.2 mm
颜色数量	16 777 216
分辨率 (像素)	
• 水平图像分辨率	1 280 pixel
• 垂直图像分辨率	800 pixel
背光灯	
• MTBF 背景照明 (温度为 25 ° C 时)	80 000 h
• 可调节背景照明	是的; 0-100 %
操作元件	
键盘字体	
• 功能按键	
— 功能按键数量	0
— 带 LED 的功能按键数量	0
• 带有 LED 的按键	不
• 系统按键	不
• 数字键盘	是的; 屏幕键盘
• 字母数字键盘	是的; 屏幕键盘
触摸屏	
• 触摸屏规格	是的
过程操作扩展	
• DP 直接 LED (LED 作为 S7 输出外设)	
— F1...Fx	0
• 直接按键 (按键作为 S7 输入外围设备)	
— F1...Fx	0
• 直接按键 (触摸按键作为 S7 输入外围设备)	40
安装方式/安装	
安装位置	垂直
壁板安装/直接安装	不
可以垂直安装 (纵向格式)	是的

可以横向安装（横向格式）	是的
无外部通风时的最大允许倾斜角度	35°
电源电压	
电源的电压类型	DC
额定值（DC）	24 V
允许范围，下限（DC）	19.2 V
允许范围，上限（DC）	28.8 V
输入电流	
耗用电流（额定值）	0.85 A
接通电流脉冲 I _{pt}	0.5 A ² ·s
功率	
接收的有效功率典型值	20 W
处理器	
处理器类型	X86
存储器	
闪存	是的
RAM	是的
用于用户数据的可用存储器	12 Mbyte
输出类型	
Info LED	不
电源 LED	不
Error LED	不
声音	
• 蜂鸣器	不
• 扬声器	是的
时间	
时钟	
• 硬件时钟（实时时钟）	是的
• 软件时钟	不
• 缓存	是的; 缓冲持续时间典型值为 6 周
• 可同步	是的
接口	
工业以太网接口数量	2
RS 485 接口数量	1; RS 422 / 485 接口组合
RS 422 接口数量	1
RS 232 接口数量	0
USB 接口数量	2; USB 2.0
• USB-Mini-B	1; 5 针
20 mA 接口数量（TTY）	0
并行接口数量	0
其他接口数量	0
SD 卡插槽数量	2
带软件接口	不
工业以太网	
• 工业以太网状态 LED	2
• 集成开关的端口数量	2
协议	
PROFINET	是的
PROFINET IO 支持的协议	是的
IRT	是的; WinCC V12 以上版本
PROFIBUS	是的
支持 EtherNet/IP 协议	是的
MPI	是的
协议（以太网）	

• TCP/IP • DHCP • SNMP • DCP • LLDP	是的 是的 是的 是的 是的
网络属性	
• HTTP • HTTPS • HTML • XML • CSS • Active X • JavaScript • Java VM	是的 不 是的 不 是的 不 是的 不
冗余模式	
气液冗余	
— MRP	是的; WinCC V12 以上版本
其他协议	
• CAN • MODBUS	不 是的
EMV	
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射	
• 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用 • 极限值等级 B 适用于居民区中的应用	是的 不
防护等级和防护类别	
IP (正面)	IP65
IP (背面)	IP20
NEMA (正面)	
• 包括类型 4, 正面 • 包括类型 4x 正面	是的 是的
环境要求	
适于室内使用	是的
适于户外使用	不
运行中的环境温度	
操作 (垂直安装)	
— 垂直安装时的最小值	0 °C; = Tmin
— 垂直安装时的最大值	50 °C; = Tmax
操作 (最大倾斜角度)	
— 最大倾斜角度时的最小值	0 °C; = Tmin
— 最大倾斜角度时的最大值	40 °C; = Tmax
操作 (垂直安装, 纵向格式)	
— 垂直安装时的最小值	0 °C; = Tmin
— 垂直安装时的最大值	40 °C; = Tmax
操作 (最大倾斜角度, 纵向格式)	
— 最大倾斜角度时的最小值	0 °C; = Tmin
— 最大倾斜角度时的最大值	35 °C; = Tmax
运输/储存时的环境温度	
• 最小值	-20 °C
• 最大值	60 °C
参考海平面的运行高度	
• 最大海拔安装高度 • 环境温度-气压-安装高度	5 000 m 1140 hPa ... 795 hPa (-1000 m ... +2000 m) 时的 Tmin ... Tmax // Tmin ... 795 hPa ... 658 hPa (+2000 m ... +3500 m) 时的 (Tmax - 10 K) // Tmin ... 658 hPa ... 540 hPa (+3500 m ... +5000 m) 时的 (Tmax - 20 K)
相对空气湿度	

● 带凝露，已通过 IEC 60068-2-38 检验，最大值	100 %; RH，包括凝露/冻结（在凝露状态下不得调试）
坚实性	
冷却剂和润滑剂	
— 对市售冷却剂和润滑剂耐用	是的; 空气中有柴油和油滴
用于地点位置固定的工业设备	
— 对生物活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3	是的; 3B2 级霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子（不包括动物群体），3B3 级设备可订购
— 对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3	是的; 3C4 级（RH < 75 %），包括符合 EN 60068-2-52 的盐雾（清晰度 3）； *
— 对机械活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-3	是的; 3S4 级，包括沙子、粉尘； *
用于船上 / 海上	
— 对生物活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-6	是的; 6B2 级霉菌孢子、真菌孢子、蘑菇孢子（不包括动物群体），6B3 级设备可订购
— 对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-6	是的; 6C3 级（RH < 75 %），包括符合 EN 60068-2-52 的盐雾（清晰度 3）； *
— 对机械活性物质具有耐受性，符合 EN 60721-3-6	是的; 6S3 级，包括沙子、粉尘； *
可应用于工业过程技术	
— 对化学活性物质具有耐受性，符合 EN 60654-4	是的; 3 级（三氯乙烯除外）
— 环境条件适用于过程系统、测量系统和控制系统，符合 ANSI/ISA-71.04	是的; A/B 组 GX 级（三氯乙烯除外；有害气体浓度允许达到 EN 60721-3-3 标准规定的 3C4 级的极限值）； LC3 级（盐雾）和 LB3 级（油）
备注	
— 有关环境条件分类的说明，符合 EN 60721、EN 60654-4 和 ANSI/ISA-71.04	* 运行时，随附的插头盖板必须保留在未占用的接口上！
保形涂料	
● 对装配好的电路板涂层，根据 EN 61086	是的; 等级 2 可实现高可靠性
● 抗污染的保护，根据 EN 60664-3	是的; 保护类型 1
● 军用测试，根据 MIL-I-46058C，修订版 7	是的; 使用期间涂层可能褪色
● 印刷电路板组件用电气绝缘化合物的合格性和性能，根据 IPC-CC-830A	是的; 保形涂料，A 类
操作系统	
专有	不
预安装的操作系统	
● Windows CE	是的
项目组态 / 标题	
消息显示	是的
报文系统（包括缓冲器和应答器）	是的
过程值显示（输出）	是的
可规定过程值（输入）	是的
方案管理	是的
组态软件	
● STEP 7 Basic (TIA Portal)	不
● STEP 7 Professional (TIA Portal)	不
● WinCC flexible Compact	不
● WinCC flexible Standard	不
● WinCC flexible Advanced	不
● WinCC Basic (TIA Portal)	不
● WinCC Comfort (TIA Portal)	是的; V11 以上版本
● WinCC Advanced (TIA Portal)	是的; V11 以上版本
● WinCC Professional (TIA Portal)	是的; V11 以上版本
语言	
在线语言	
● 联机/运行时间语言数量	32
语言	
● 每个项目的语言	32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)	

库	是的
应用软件/选件	
• 网页浏览器	是的
• Pocket Word	是的
• Pocket Excel	是的
• PDF Viewer	是的
• 媒体播放器	是的
• SIMATIC WinCC Sm@rtServer	是的
• SIMATIC WinCC Audit	是的
Visual Basic 脚本数量	是的
任务计划器	
• 时间控制	是的
• 任务控制	是的
消息系统	
• 消息类别数量	32
• 位消息	
— 位消息数量	4 000
• 模拟消息	
— 模拟消息数量	200
• S7 消息编号方法	是的
• 系统消息 HMI	是的
• 更多系统报警 (SIMATIC S7、SINUMERIK、SIMOTION ...)	是的
• 每条消息的字符数	80
• 每条消息的过程值数量	8
• 确认组	是的
• 消息指示器	是的
方案管理	
• 配方数量	300
• 每个配方的数据集	500
• 每个数据集的条目	1 000
• 内部配方存储器的容量	2 Mbyte
• 配方存储器可以扩展	是的
变量	
• 每台设备的变量数	2 048
• 每幅图像的变量数	400
• 临界值	是的
• 多路复用	是的
• 结构	是的
• 阵列	是的
画面	
• 可组态的图片数量	500
• 永久窗口/默认	是的
• 全局画面	是的
• 通过 PLC 选择图像	是的
• PLC 中的图像编号	是的
图片对象	
• 每个图像的对象数量	400
• 文本区	是的
• I/O 区	是的
• 图形化的 I/O 区 (图形列表)	是的
• 符号形式的 I/O 区 (文本列表)	是的
• 日期/时间域	是的
• 开关	是的

• 按键	是的
• 图形显示	是的
• 图标	是的
• 几何对象	是的
复杂图片对象	
• 每个图像的复杂对象数量	20
• 消息显示	是的
• 曲线显示	是的
• 用户显示	是的
• 状态/控制	是的
• Sm@rtClient 显示	是的
• 配方显示	是的
• f(x) 曲线显示	是的
• 系统诊断显示	是的
• 媒体播放器	是的
• 条形图	是的
• 滑动式调节器	是的
• 指示仪器	是的
• 模拟表/电子表	是的
列表	
• 每个项目的文字列表数量	500
• 每个文本列表的条目数量	500
• 每个项目的图形列表数量	500
• 每个图形列表的条目数	500
归档	
• 每台设备的文档数量	50
• 每个文档的条目数量	20 000
• 消息档案	是的
• 过程值档案	是的
• 归档方式	
— 顺序档案	是的
— 循环档案	是的
• 存储器位置	
— 存储卡	是的
— USB 存储器	是的
— 以太网	是的
• 数据存储格式	
— CSV	是的
— TXT	是的
— RDB	是的
安全性	
• 用户组数量	50
• 用户权限数量	32
• 用户数量	50
• 密码导出/导入	是的
• SIMATIC Logon	是的
通过打印机记录	
• 消息	是的
• 报告（层协议）	是的
• 硬拷贝	是的
• 电子打印文件	是的; PDF, HTML
字符集	
• 键盘字体	
— 美式（英语）	是的

传送（上传/下载）	
• MPI/PROFIBUS DP	是的
• USB	是的
• 以太网	是的
• 使用外部存储介质	不
过程连接	
• S7-1200	是的
• S7-1500	是的
• S7-200	是的
• S7-300/400	是的
• LOGO!	是的
• Win AC	是的
• SINUMERIK	是的; 带有 SINUMERIK 选项包
• SIMOTION	不; 带 WinCC 后续版本
• Allen Bradley (EtherNet/IP)	是的
• Allen Bradley (DF1)	是的
• Mitsubishi (MC TCP/IP)	是的
• Mitsubishi (FX)	是的
• OMRON (FINS TCP)	不
• OMRON (LINK/Multilink)	是的
• Modicon (Modbus TCP/IP)	是的
• Modicon (Modbus)	是的
• OPC UA 客户端	是的
• OPC UA 服务器	是的
服务工具/组态工具	
• 备份/恢复	是的
• 自动备份/恢复	是的
• 模拟	是的
• 设备转换	是的
外设/选项	
打印机	是的
SIMATIC HMI MM 存储卡: 多媒体存储卡	是的
SIMATIC HMI SD 存储卡: 数字存储卡	是的
USB 存储器	是的
网络摄像机	是的
机械/材料	
外壳材料（正面）	
• 塑料	不
• 铝材	是的
• 不锈钢	不
尺寸	
外壳正面宽度	330 mm
外壳正面高度	241 mm
安装截面, 宽度	310 mm
安装截面, 高度	221 mm
安装深度	65 mm
重量	
重量（不含包装）	2.8 kg
重量（含包装）	3.5 kg
上一次修改：	2021/3/2 