



SIMATIC ET 200SP，基础单元 BU15-P16+A10+2B，类型 A0 的基础单元，直插式端子，带 10 个 AUX 端子，已向左桥接，宽x高：15mmx141mm

一般信息	
产品类型标志	BU 类型 A0
硬件功能状态	FS06 以上版本
电源电压	
额定值 (DC)	24 V
电源导线的外部保险装置	是的; LS 开关 24 V DC / 10 A，脱扣特性 B 或 C
电流承载能力	
用于 P1 和 P2 母线，最大值	10 A
用于 AUX 总线，最大值	10 A
用于过程端子，最大值	2 A
硬件扩展	
j建立电位组	
• 新的电位组	不
• 从左侧延续电位组	是的
插槽	
• 插槽数量	1; 类型 A0
绝缘	
绝缘测试，使用	707 V DC (测试类型)
环境要求	
运行中的环境温度	
• 水平安装，最小值	-30 °C
• 水平安装，最大值	60 °C
• 垂直安装，最小值	-30 °C
• 垂直安装，最大值	50 °C
参考海平面的运行高度	
• 最大海拔安装高度	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限，参见手册
附件	
彩色编码板	
• 用于过程端子	CC00 至 CC09
• 用于 AUX 端子	CC71 至 CC73
• 用于附加端子	不存在
尺寸	
宽度	15 mm
高度	141 mm
深度	35 mm

重量	
重量，约	50 g
上一次修改：	2021/1/16 