



SIMATIC ET 200SP，基础单元 BU20-P12+A4+0B，类型 B0 的基础单元，直插式端子，带 4 个 AUX 端子，已向左桥接，宽x高：20mmx117mm

一般信息	
产品类型标志	BU 类型 B0
硬件功能状态	从 FS10 起
电源电压	
额定值 (DC)	参见手册
• 用于 P1 和 P2 母线	24 V
• 用于 AUX 总线	24 V; 与 P1/P2 母线或 PE 相同的电位组
• 用于过程端子	24 V
额定值 (AC)	参见手册
• 用于 P1 和 P2 母线	230 V
• 用于 AUX 总线	230 V; 与 P1/P2 母线或 PE 相同的电位组
• 用于过程端子	230 V
电源滤波器	
• 集成	不
电流承载能力	
最高可达 60 °C，最大值	10 A
用于 P1 和 P2 母线，最大值	10 A
用于 AUX 总线，最大值	10 A
用于过程端子，最大值	5 A
硬件扩展	
自动编码	是的
插槽	
• 插槽数量	1
电位隔离	
在背板总线和电源电压之间	是的
过程端子和电源电压之间	是的
电源总线和电源电压之间	不
绝缘	
绝缘测试，使用	3100 V DC
环境要求	
运行中的环境温度	
• 水平安装，最小值	-30 °C
• 水平安装，最大值	60 °C
• 垂直安装，最小值	-30 °C
• 垂直安装，最大值	50 °C
参考海平面的运行高度	

● 最大海拔安装高度		2 000 m; 根据需要：安装高度高于 2000 m
附件		
彩色编码板		
● 用于 AUX 端子		CC81 到 CC83
尺寸		
宽度		20 mm
高度		117 mm
深度		35 mm
重量		
重量，约		48 g
上一次修改：		2021/2/7 