



SIMATIC ET 200SP, 基础单元 BU15-P16+A0+12D/T, 类型 A1 的基础单元, 直插式端子, 带 2x 5 附加端子, 新的负载组, 宽x高: 15mmx141mm, 带温度采集

一般信息	
产品类型标志	A1 类基座单元
硬件功能状态	从 FS10 起
电源电压	
额定值 (DC)	24 V
电源导线的外部保险装置	是的; LS 开关 24 V DC / 10 A, 脱扣特性 B 或 C
电流承载能力	
用于 P1 和 P2 母线, 最大值	10 A
用于过程端子, 最大值	2 A
硬件扩展	
附加端子	是的
温度传感器	是的
j建立电位组	
- 新的电位组 - 从左侧延续电位组	是的 不
插槽	
插槽数量	1; 类型 A1
电位隔离	
电位组之间	是的
绝缘	
绝缘测试, 使用	707 V DC (测试类型)
环境要求	
运行中的环境温度	
- 水平安装, 最小值 - 水平安装, 最大值 - 垂直安装, 最小值 - 垂直安装, 最大值	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
参考海平面的运行高度	
最大海拔安装高度	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限, 参见手册
附件	
彩色编码板	
- 用于过程端子 - 用于 AUX 端子 - 用于附加端子	CC00 至 CC09 不存在 CC74
尺寸	

宽度	15 mm
高度	141 mm
深度	35 mm
重量	
重量，约	50 g
上一次修改：	2021/1/16 