



SIMATIC S7-1200, 电池板 BB 1297 用于长期缓冲 实时时钟, 可插拔 在 信号电路板中 S7-12XX (从 FW3.0 起); 电池(CR1025)不在 供货范围内

一般信息	
产品类型标志	BB 1297
报警/诊断/状态信息	
报警	是的
诊断功能	是的
诊断显示 LED	
• 用于维护	是的; 通过 PLC 的维护 LED (MAINT) 显示必须更换电池。
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是的
CSA 许可	是的
FM 许可	是的
RCM (原 C-TICK)	是的
船舶建造许可	是的
环境要求	
露天情况下	
• 最大落差	0.3 m; 五个, 在发货包装内
运行中的环境温度	
• 最小值	-20 °C
• 最大值	60 °C
运输/储存时的环境温度	
• 最小值	-40 °C
• 最大值	70 °C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求	
• 操作, 最小值	795 hPa
• 操作, 最大值	1 080 hPa
• 存放/运输, 最小值	660 hPa
• 存放/运输, 最大值	1 080 hPa
相对空气湿度	
• 25 °C 时无冷凝运行, 最大值	95 %
机械/材料	
外壳材料 (正面)	
• 塑料	是的
尺寸	

宽度	38 mm
高度	62 mm
深度	21 mm
重量	
重量, 约	40 g
上一次修改：	2021/3/26 