



相似插图

SIMATIC S7-300 CPU 捆绑包 组成部分： S7-300 CPU 314C-2PN/DP (6ES7314-6EH04-0AB0), 2个前面板连接器 (6ES7392-1AM00-0AA0) 带螺丝触点，40针

电源电压	
额定值 (DC)	24 V
允许范围, 下限 (DC)	19.2 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
功率损失	
功率损失, 典型值	14 W
存储器	
工作存储器	
• 集成	192 kbyte
• 可扩展	不
数字输入	
数字输入端数量	24
数字输出	
数字输出端数量	16
模拟输入	
模拟输入端数量	5
模拟输出	
模拟输出端数量	2
接口	
工业以太网接口数量	1; 2 个端口 (交换机) RJ45
PROFINET 接口数量	1; 2 个端口 (交换机) RJ45
RS 485 接口数量	1; 组合 MPI / PROFIBUS DP
RS 422 接口数量	0
协议	
支持 PROFIsafe 协议	不
开放式 IE 通讯	
• TCP/IP	是的; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB
— 连接数量, 最大值	8
— 01H 连接类型中的数据长度, 最大值	1 460 byte
— 11H 连接类型中的数据长度, 最大值	32 768 byte
— 各端口的多个无源连接, 提供支持	是的
• ISO-on-TCP (RFC1006)	是的; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB
— 连接数量, 最大值	8
— 数据长度, 最大值	32 768 byte

• UDP — 连接数量，最大值 — 数据长度，最大值	是的; 通过集成 PROFINET 接口和可装载 FB 8 1 472 byte
网络服务器	
• 提供支持 • 用户定义的网页 • HTTP 客户端数量	是的 是的 5
尺寸	
宽度	120 mm
高度	125 mm
深度	130 mm
上一次修改：	2021/3/12 